

Cubierta de  
**piscina**



## APERTURA

**SIN CARRIL AL SUELO**, la cubierta se provee de rodamientos tipo coche que garantizan un repliegue fácil. El **autoguiado exclusivo** "antibloqueo" conectando los elementos el uno con el otro, permite un desplazamiento flexible y lineal.

## MANIPULACION

La cubierta Phénix puede plegarse de un único lado gracias a su fachada retractable, pero puede también abrirse al elemento de su elección y esto siguiendo las necesidades del momento o de una configuración particular de su piscina.

## FACHADA Y FONDO

Método exclusivo SOKOOL la fachada posee **dos funciones** :

- 1) **Oscila** sobre un eje horizontal que lo mantiene alrededor de 1 m del suelo. lo que le permite evitar obstáculos posibles como: escaleras, trampolines, rodillos, muebles etc.
- 2) **Se pliega** verticalmente hacia el fondo de la cubierta, logrando como máximo el espacio vital.

## ACCESO

Las puertas corredizas garantizan el acceso por el fondo, la fachada o los lados: **las cerraduras a doble acción garantizan la seguridad**, indispensable frente a los niños pequeños

Abris conformes  
à la norme  
NF P 90-309





## cubierta alta Phenix

### ESTANQUEIDAD

Asegurada por juntas modelo EPDM y dobles cepillos nylon engastadas por **perfil de acero inoxidable**, ofreciendo una estructura enteramente articulada.

### ESTRUCTURA EN ALUMINIO TERMOLACADO

Garantía  
10 años

Todos nuestros perfiles de todas las gamas de colores cuentan con la **garantía Qualicoat**. Los distintos tipos de secciones y elementos distinto responden a un pliego de condiciones estricto requerido por la normativa NF P 90-309, garantizando comportamientos al viento, a la nieve, a las distintas dificultades de manipulación, así como una resistencia al cloro y a fuertes valores higrométricos

#### LAS CUBIERTAS SOKOOL

No requieren que **de mucho mantenimiento**: los materiales utilizados son **fácilmente lavables** y las partes móviles están diseñadas para un uso regular.

#### La Cubierta Phenix

Es un producto Sokool.

La **Cubierta Phenix**, al igual que los demás modelos, cuentan con las garantías Sokool. Sus detalles técnicos y garantías estrictos aseguran a sus usuarios fiabilidad, resistencia a las agresiones climáticas, resistencia al tiempo y a los agentes químicos.

#### LAS CUBIERTAS SOKOOL

Se instalan por equipos especializados. Su montaje pide unos grandes conocimientos técnicos así como un seguimiento de obra meticoloso.

### FIJACIONES

Eficaces pero discretos, ya que incrustados en la playa, garantizan una buena sujeción al suelo. Es necesario fijar la cubierta durante el período de invierno.

### RODAMIENTOS

#### RODAMIENTOS CON ACERO INOXIDABLE:

Montadas sobre un travesaño bajo. Según la anchura de las cubiertas, 4, 6, u 8 rodamientos equipan cada elemento.

**Sokool**

Saber disfrutar de sus espacios

CARACTERISTICAS	
Estructura	Aluminio 6060 calidad T5
Termolacado	Qualicoat
Techo	Policarbonato alveolar de 8 mm
Lados y fondos	Polimetacrilato de 4mm y 5mm
Tornillería	Acero inoxidable y aluminio
Escuadras	Aluminio
Cepillos	Nylon (sujeción de acero inoxidable)
Fijaciones	Acero inoxidable
Altura estándar	1,90 m en el primer elemento
Ancho estándar	de 3,80m a 4,20m y de 12,20m a 12,80 m
Longitudes estándar	Módulos múltiples de 2,10 m