



APERTURA

CON CARRIL AL SUELO,

Totalmente replegable, **la cubierta KALIS** puede desplazarse fuera de la piscina, si el espacio trasero es suficiente.

El espacio que ocupa es mínimo.

¡Utilizar su **piscina a la totalidad** en los días de mucho sol, es un **placer inigualable!**

MANIPULACION

Las guías en el suelo de los módulos, convierten a **la cubierta Kalis** flexible al uso y permiten una **maniobra fácil por una sola persona**.

Cada elemento es completamente independiente de otros, lo que le permite al usuario elegir el lugar de acceso a la piscina.

FACHADA Y FONDO

Están realizados con un relleno transparente de metacrilato de 4mm transparente.

La fachada se desmonta en 3 partes.

El fondo fijo está equipado de una **puerta estándar que abre hacia el exterior**.

La fachada y fondo son equipados de cierres de doble acción conforme con la **norma NF P 90-309**.


TEJADO Y PAREDES (RELLENO)

Garantía
10 años

Los tejados y paredes laterales de los módulos son de **policarbonato alveolar de 8mm** de espesor con **tratamiento anti U.V.**

Posibilidad de partes bajas transparentes sobre cada elemento o de rellenos totalmente transparentes en policarbonato compacto de 4mm de espesor.

Abris conformes
à la norme
NF P 90-309





cubierta kalis

ESTANQUEIDAD

Asegurada por **cepillos de nylon** engastadas por perfil de acero inoxidable y juntas de E.P.D.M.

Estos cepillos aseguran la **protección contra las diferentes poluciones**, dejando el espacio necesario para el buen desplazamiento de los módulos de **la cubierta KALIS**

ESTRUCTURA EN ALUMINIO TERMOLACADO

Garantía
10 años

Todos nuestros perfiles de todas las gamas de colores cuentan con la **garantía Qualicoat**. Los distintos tipos de secciones y elementos distinto responden a un pliego de condiciones estricto requerido por la **normativa NF P 90-309**, garantizando comportamientos al viento, a la nieve, a las distintas dificultades de manipulación, así como una resistencia al cloro y a fuertes valores higrométricos.

LAS CUBIERTAS SOKOOL

No requieren que **de mucho mantenimiento**: los materiales utilizados son **fácilmente lavables** y las partes móviles están diseñadas para un uso regular.

La Cubierta Kalis

Es un producto Sokool.

La Cubierta Kalis, al igual que los demás modelos, cuentan con las garantías Sokool.

Sus detalles técnicos y garantías estrictos aseguran a sus usuarios fiabilidad, resistencia a las agresiones climáticas, resistencia al tiempo y a los agentes químicos.

LAS CUBIERTAS SOKOOL

Se instalan por equipos especializados.

Su montaje pide unos grandes conocimientos técnicos así como un seguimiento de obra meticoloso.

FIJACIONES

Los raíles o guías son **fijados sobre el suelo** en el **momento de la instalación** y cada elemento está equipado de un **sistema anti-vuelco** aportando una postura perfecta al viento. **Los elementos totalmente independientes** unos de otros están equipados de **dos cerraduras de doble acción** a la delantera que le aporta una seguridad total al conjunto.

RODAMIENTOS

Montadas sobre un travesaño bajo, **cuatro rodamientos específicos** sobre agujas de acero inoxidable equipan cada módulo

De alta calidad, garantizan el desplazamiento perfecto de las diferentes partes de la cubierta cuya manipulación es fácil

Sokool

Saber disfrutar de sus espacios

CARACTERÍSTICAS

Estructura	Aluminio 6060 calidad T5
Termolacado	Beige RAL 1015 Label Qualicoat
Tejado traslúcido	Policarbonato alveolar de 8 mm
Tejado transparente	Policarbonato compacto de 4mm
Fachada, fondo, partes bajas	Metacrilato de 4mm.
Tornillería y sujeciones	Aluminio y acero inoxidable
4 Dimensiones estándar	4,85X8,40 / 4,85X10,50 / 5,85X10,40 / 5,85X12,60
Altura	A partir de 0,75 m en el 1er élément